




成品图

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新增规格	09.08.15
02	易飞变更	09.11.12
03	新增易飞	10.04.28
04	增加UL刻字	10.11.03
05	品名变更	10.11.08
06	增加端子压到位置尺寸	11.05.31



备注:

1. 材质

1. 塑胶: PA66, UL94V-0
2. 端子: 磷青铜 T=0.7

2. 电气特性


1. 额定电压: 125V
2. 额定电流: 20A
3. 接触电阻: 30mΩ Max
4. 耐压: AC 2000V/1分钟
5. 绝缘电阻: 100MΩ Min

3. 环境性能

1. 使用温度: -10℃ ~ +75℃
2. 存储温度: -10℃ ~ +65℃
4. 温度测试: 20A 温升30° Max.

NOTE:

1. Material: 1. Housing: PA66, UL94V-0, Black
2. Terminal: Phosphor Bronze T=0.7
2. Electrical: 1. Rated voltage: 125V
2. Rated current: 20A
3. Contact resistance: 30mΩ Max
4. Withstanding voltage: AC 2000V/1 minute
5. Insulation resistance: 100MΩ Min
3. Environmental: 1. Operation temperature: -10℃ ~ +75℃
2. Storage temperature: -10℃ ~ +65℃
6. Temperature test: 20A, 30° Max.



*★*为重点尺寸.

RoHS Compliant



第一视角

A4

SIZE

SCALE

5:3

UNIT

mm

CUSTOMER:

MODEL NO:

TOLERANCES

00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25

ANGLES: ±1°

Material:

材质

见表格

Finish:

电镀

N : 50-80U

SHEET

第1页

共1页

Designed:

设计

刘 攀

Checked:

审核

Approved:

核准

NAME:

姓名

YH-P-01美式三孔T型电源插座NEMA 5-20R

DWG NO:

图号

ECQ090801

PART NO:

料号

见表格

REV.

版本

06