




成品图



REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新版发行	09.09.02
02	新增技术要求	10.06.04
03	增加UL刻字	10.11.03
04	品名变更	10.11.08

NOTE:

1.Electrical:

- 1.1.Rated current:20A.
- 1.2.Rated voltage:250V.
- 1.3.Withstanding voltage:
2000V DC@100mA 50or60Hz 1minute.
- 1.4.Insulation resistance:100MΩ Min@500V DC.
- 1.5.Contact resistance:50mΩ Max

2.ENVIRONMENTAL:

- 2.1.Operation temperature:Max100°C.
- 2.2.Storage temperature:-20°C~+65°C.
- 2.3.Temperature test: 30A,30T ax.
- 4.Strength of screw: 2.3NM.
- 5.Heat test: The Receptacles should be putted in a hot chamber at temperature of 100±5°C/hour.The Receptacles should have the capability satisfy the performance the paragraphs 1.3, 1.4, 1.5 and the Receptacles should show no evidence of cracking Crazin and deformation.

技术要求:

1. 电气性能:

- 1.1. 额定电流: 20A
- 1.2. 额定电压: 250V AC
- 1.3. 耐压强度: 2000V DC@00mA 50或60Hz 一分钟.
- 1.4. 绝缘电阻: 100MΩ Min@500V DC.
- 1.5. 接触电阻: 50mΩ Max.

2. 环境性能

- 2.1. 工作温度: Max100° c.
- 2.2. 储存温度: -20° c~+65° c .
3. 温度测试: 30A 温升30° Max.
4. 螺丝扭矩: 2.3N M扭力不滑丝.
5. 耐热测试 插座置于100° ±5° 的高温下1小时, 插座应满足上述1.3, 1.4, 1.5. 所描述的电气性能, 并且不会出现龟裂和变形的迹象.

RoHS Compliant

TOLERANCES

00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25

ANGLES: ±1°

Material:

材质	电木(PF) 黑色
Finish:	电镀

SHEET

第1页 共1页

Designed:

设计	刘攀 10.11.08
Checked:	
审核	

Approved:

核准

NAME:

名称	YH-P-05美式三孔防松插座NEMA L6-20
DWG NO:	
图号	

PART NO:

料号

EQT090901

REV.

版本

B869N-0000- Y008

04



第一视角

A4

SIZE

SCALE

比例

UNIT

单位

CUSTOMER:

客户

MODEL NO:

料号